

ENTE PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO DI LA MADDALENA^{dell'}



PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI N. 1 GOMMONE PER ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DELL'AMBIENTE MARINO COSTIERO

CAPITOLATO TECNICO

Caratteristiche tecniche del gommone attrezzato idoneo all'immatricolazione in uso conto proprio

- Lunghezza: **opzione A):** lunghezza non inferiore a 7.50 mt. e non superiore a 8 mt. con motorizzazione da 155 CV totali - kW 112 totali
- opzione B):** lunghezza non inferiore a 8.01 mt. e non superiore a 9 mt. con motorizzazione da 205 CV totali - kW 150 totali
- Larghezza fuori tutto minima 3,15 mt
- Tubolari diametro 65 cm (minimo)
- Carena e chiglia VTR
- N° 2 Motori principali- 4 tempi- HP totali vedasi lunghezza opzioni A) e B)
- Autosvuotante
- Serbatoio carburante esterno in acciaio non superiore ai 100 litri, collocato con opportuni mezzi di fissaggio ad adeguata distanza dai motori, condotti di adduzione del combustibile ai motori sistemate all'aperto ed in materiale metallico (acciaio o rame), estremità in tubo flessibile omologati e certificati.
- Serbatoio supplementare in acciaio 100 lt.
- Energia elettrica: n. 3 batterie delle quali n. 2 per avviamento e n. 1 per servizi
- Servizi 24V - 12V
- Ancora con catena
- Pompa sentina elettrica e manuale
- Pompa acqua di mare tipo autoclave con entrata ed uscita, provvista di manichette e raccordi.
- Roll-bar poppiere per la strumentazione (antenne, segnali, ecc.)
- T-TOP in acciaio con coperture laterali amovibili in plastica trasparenti con cerniere.
- Pompa gonfiaggio gommone funzionante a 12 - 24 V
- Dotazioni di sicurezza per unità da diporto adibita ad attività di monitoraggio entro le 12 miglia ed in uso conto proprio.

Dotazioni standard

Pagaie • Gonfiatore • Kit riparazione • Manuale + certificato CE • Cuscineria sedile di guida • Consolle c/parabrezza, tientibene, volante e timoneria • Serbatoio carburante in acciaio • Serbatoio acqua in acciaio da 50 lt. • Scaletta • Pompa di sentina - Telo copribattello • Copriconsolle • Verricello elettrico c/catena e ancora • Tendalino parasole • Rollbar acciaio • Ancora in ferro zincato • GPS (vedasi voce successiva);

Caratteristiche tecniche GPS.

- Dimensioni: 144 x 141 x 38,5 mm. Alimentazione: 12 V.
- Schermo: risoluzione: pixel 240 x 320; schermo LCD TFT transflettivo 5" a colori, visibile al sole e retroilluminato;
- Impermeabile / Stagno IPX 6;

ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



- Antenna GPS incorporata a 12 canali paralleli WAAS-EGNOS;
- Cartografia: carta generale del mondo incorporata.
- Connessione NMEA (IN-OUT);
- staffa di supporto;
- Allarme acustico;
- Autozoom;
- Easy view;
- Finestra "posizione nave";
- Finestra "run way" (XTD);
- Fishfinder;
- Gestione correnti e maree presenti in cartografia;
- Overzoom;
- Rotazione della carta;
- Screen Amplifier.

Contrassegno identificativo gommone.

Il Gommone dovrà essere preferibilmente di colore grigio. Sulle fiancate dovranno essere applicate strisce adesive riportanti le indicazioni che verranno fornite dalla stazione appaltante, numero di matricola, loghi e scritte indicate dalla stazione appaltante. Per le decorazioni sarà cura della stazione appaltante fornire il bozzetto all'aggiudicatario.



Ente Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena
Via Giulio Cesare n. 7 - 07024 La Maddalena (SS)

C.F. 91019760908

Tel 0789-790211 Fax 0789720049

www.lamaddalenapark.it



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

4